



## MC4 SD 6

SOLCELLSKONTAKT MC4, 2 DELAR, STIFTDON & STIFT, 2,5-6mm<sup>2</sup>

Kontaktdon för solpaneler.

### Produktegenskaper:

Avskärmad	Nej
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Typ av kapsling	Rak
Hölje på kapslingen	Plastbelagd
Låsmekanism	Bajonettfattning
Skyddsform, monterad	IP67
Med statusindikering	Nej
Kontaktutförande	Stift/Pinne
Material kontaktyta	Mässing
Med skyddsledare	Nej
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	V0
Märkspänning	1000 V
Omgivningstemperatur	-40-85 °C

### Mått & Dimensioner:

Enhet	st
Till kabelytterdiameter	2,5-6 mm
Märkspänning	1000 V
Anslutningsbar ledararea fintrådig utan ändhylsa	2,5-6 mm <sup>2</sup>
Anslutningsbar ledararea entrådigt	2,5-6 mm <sup>2</sup>
Anslutningsbar ledararea mångtrådig	2,5-6 mm <sup>2</sup>
Omgivningstemperatur	-40-85 °C
MOQ	1 .

## Godkännanden:

Skyddsform, monterad	IP67
----------------------	------

Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	V0
--	----

## Compliance:

Reach	No SVHC (Latest)
-------	------------------

## Logistisk information:

Ursprungsland	CN
---------------	----

Artikelstatus	Beställningsvara, lager kan finnas men lagerhålls normalt inte.
---------------	---

Artikelnummer	MC4 SD 6
---------------	----------

Tullstatistikkod	85369010
------------------	----------

Enhet	st
-------	----

MOQ	1 .
-----	-----